

# ANDUSTA

## STALEN BINNENDEURKOZIJNEN

### Onderhoud advies.

Voor een duurzaam gebruik van het product ontvangt u hierbij het bijhorende onderhoud advies.

#### Reinigen Andusta kozijnen.

- Pen / potlood verwijderen met gom
- Vervuiling bij voorkeur afnemen met water
- Overige vervuiling met lichte huishoudelijke schoonmaakmiddelen
- Gebruik geen bijtende en / of schuurmiddelen zoals chloor en Cif
- Na reiniging altijd afnemen met schoonwater

#### Waarmee worden kleine beschadigingen aan Andusta kozijnen bijgewerkt?

Mocht het gebeuren dat het Andusta kozijn licht beschadigd raakt, dan kunt u online ([www.andusta.nl](http://www.andusta.nl)) een potje reparatielak bijbestellen. Let wel, reparatielak kan alleen gebruikt worden om kleine puntjes en beschadigingen weg te werken.

#### Overschilderen Andusta kozijnen.

Andusta kozijnen worden voorzien van een milieuvriendelijke, kras vaste, harde epoxypolyester-poederlaklaag. Indien u het kozijn wilt overschilderen dan kunt u onderstaande richtlijnen hanteren.

- Ontvet het Andusta kozijn met ammoniak water.
- Schuur de gehele oppervlakte op, gebruik hiervoor een schuurpapier korrelgrootte 200.
- Aansluitend stof afnemen.
- Lak het Andusta kozijn over met laktype: acryl kleurlak, watergedragen, acrylaatdispersie.

Opdroogsnelheid bij ca. 20°C en een relatieve luchtvochtigheid 60%

- Stofdroog : 20-30 minuten
- Kleefvrij : ca. 3 uur
- Overschilderbaar : 5-8 uur

Tijdens de verwerking en droogfase mag de temperatuur niet lager zijn dan 7°C en de relatieve luchtvochtigheid niet hoger zijn dan 75%.

#### Periodiek onderhoud aan uw kozijn.

Voor een goede werking van uw kozijn raden wij u aan eenmaal per jaar een visuele controle uit te voeren.

- Kogelpaumes eenmaal per jaar voorzien van een drupje olie.
- Scharnieren bij voorkeur niet over schilderen.
- Bij zoekgeraakte of versleten aanslag- en/of afdichtdopjes, dan kunt u online ([www.andusta.nl](http://www.andusta.nl)) een nieuw strook dopjes online bestellen.
- Aanslagrubber heeft normaal gesproken geen extra onderhoud nodig. De dichting kan, indien nodig, met huishoudelijke reinigingsmiddel schoongemaakt worden. Geen oplosmiddelen gebruiken en de dichting mag niet beschilderd worden.